



Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 01260000-PYRO-SAFE®-DG

PYRO-SAFE® DG

Data: 2018-09-25

Rev.: 04

PsI. 1 / 1

Unikalus produkto tipo kodas

PYRO-SAFE® DG, PYRO-SAFE® DG-CR, PYRO-SAFE® DG-CR BS,
PYRO-SAFE® DG-CR SK, PYRO-SAFE® DG-CRF

Paskirtis

Gaisro atveju putojančios medžiagos, skirtos sandarinti ir gaisrui slopinti (IU1)

Gamintojas

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimo ir įvertinimo sistema

1 sistema

Europos įvertinimo dokumentas

EAD 350005-00-1104

Europos techninis vertinimas

ETA-16/0268

Eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatas

0761-CPR-0558

Techninė vertinimo įstaiga

Vokietijos statybos technikos institutas (DIBt), Berlynas

Notifikuotoji įstaiga

Braunšveigo statybinių medžiagų tikrinimo tarnyba, kodas 0761

Deklaruotos eksploatacinės savybės

Esminiai bruožai	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumas	-	-
PYRO-SAFE® DG (Sauso sluoksnio storis nuo ≥ 1 mm iki ≤ 2 mm ant metalinio pagrindo, kurio lydymosi temperatūra ≥ 1.000 °C arba ant A1 klasės pagrindo)	B-s1,d0	DIN EN 13501-1
PYRO-SAFE® DG-CR (Vardinis storis nuo 0,6 mm iki 2,2 mm, laisvai kabant arba ant mineralinės kilmės pagrindo (tankis ≥ 800 kg/(m ³)) arba A1 klasės pagrindo)	C-s1,d0	
PYRO-SAFE® DG-CR BS, PYRO-SAFE® DG-CR SK, PYRO-SAFE® DG-CRF	E	
Pavojingų medžiagų išskyrimas	Nėra pavojingų medžiagų	ETA 16/0268
Naudojimo kategorija	Tipas X, Y1, Y2, Z1, Z2	EOTA TR 024

Gamino, kuriam išduota eksploatacinių savybių deklaracija, eksploatacinės savybės yra tokios, kaip nurodyta deklaracijoje. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal ES direktyvą 305/2011 atsakingas tik nurodytas gamintojas.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikta internete adresu www.svt.de.

Už gamintoją ir gamintojo vardu pasirašė:

i.V. Christian Meyer-Korte
Produkto valdymo vadovas / Private Label

i.A. Daniel Bernhardt
Techninė dokumentacija