



# Prestandadeklaration

Nr 01260000-PYRO-SAFE®-DG

PYRO-SAFE® DG

Datum: 25.09.2018

Rev.: 04

Sida 1 / 1

## Produkttypens unika identifikationskod

PYRO-SAFE® DG, PYRO-SAFE® DG-CR, PYRO-SAFE® DG-CR BS,  
PYRO-SAFE® DG-CR SK, PYRO-SAFE® DG-CRF

## Avsedd användning

Produkter som sväller vid brand för brandtätande och brandhämmande tillämpningar (IU1)

## Tillverkare

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,  
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

## System för bedömning och kontroll av fortlöpande prestanda

System 1

## Europeiskt bedömningsdokument

EAD 350005-00-1104

## Europeisk teknisk bedömning

ETA-16/0268

## Certifikat för fortlöpande prestanda

0761-CPR-0558

## Tekniskt bedömningsorgan

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

## Anmält organ

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, ID-nr 0761

## Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	-	-
PYRO-SAFE® DG (filmskiktstjocklek $\geq 1$ mm till $\leq 2$ mm på metallunderlag med smältpunkt $\geq 1\ 000$ °C eller A1-klassificerade underlag)	B-s1,d0	DIN EN 13501-1
PYRO-SAFE® DG-CR (nominell tjocklek 0,6 mm till 2,2 mm fritt hängande eller på mineralunderlag (densitet $\geq 800$ kg/(m <sup>3</sup> )) eller A1-klassificerade underlag)	C-s1,d0	
PYRO-SAFE® DG-CR BS, PYRO-SAFE® DG-CR SK, PYRO-SAFE® DG-CRF	E	
Emissioner av farliga ämnen	Inga farliga ämnen	ETA 16/0268
Användningskategorier	Typ X, Y1, Y2, Z1, Z2	EOTA TR 024

Prestandan för produkten, som prestandadeklarationen utfärdas för, motsvarar angivna prestanda. Utfärdandet av prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 sker på eget ansvar av ovan angiven tillverkare.

Denna prestandadeklaration är tillgänglig på internet på [www.svt.de](http://www.svt.de).

Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

i.V. Christian Meyer-Korte  
Chef produktstyrning/legotillverkning

i.A. Daniel Bernhardt  
Teknisk dokumentation