



Ekspluatācijas īpašību deklarācija

Nr. 01153-PYRO-SAFE®-SP-A2
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2

Datums: 10.03.2018
Vers.: 01

Lappuse 1 / 1

Precīzs izstrādājuma tipa apzīmējuma kods

PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2

Lietošanas mērķis

Termosārūkošs ugunsdrošības pārklājums tērauda detaļām

Ražotājs

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistēma ekspluatācijas īpašību novērtējumam un pārbaudei

Sistēma 1

Eiropas novērtējuma dokuments

ETAG 018-2:2011-11

Eiropas tehniskais novērtējums

ETA-17/0394 no 31.05.2017.

Ekspluatācijas īpašību noturības sertifikāts

0761-CPR-0629

Tehniskā vērtējuma vieta

Instytut Techniki Budowlanej

Paziņotā struktūra

Braunšveigas Būvniecības jomas materiālu pārbaudes iestāde (Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig),
koda numurs 0761

Paziņotās ekspluatācijas īpašības

	Būtiskākās pazīmes	Ekspluatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija
A) + B)	Īpašības ugunsgrēka laikā	Reaktīva pārklājumu sistēma, kas sastāv no grunts PERMACOR 1705, termosārūkoša ugunsdrošības pārklājuma PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2 un sedzošās krāsas DEKORLACK SP 2: E kategorija	EN 13501-1
A)	Ugunsizturība	R 15 – R 60 atbilstoši ETA-17/0394 1. pielikumam balstiem un atbalstiem ar atvērtiem vai slēgtiem profiliem.	EN 13501-2 EN 13381-8
B)		Nav bīstamu vielu	
A)	Bīstamo vielu nodošana	Tipa Z2 lietderības kategorija	-
A) + B)	Izturība un lietošanas piemērotība	Īss eļļas alkīds, akrils, 2 K epoksīds	ETAG 018-2

Izstrādājuma ekspluatācijas īpašība, par kuru ir izsniegta ekspluatācijas īpašību deklarācija, atbilst paziņotajām ekspluatācijas īpašībām. Par ekspluatācijas īpašību deklarācijas izveidi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011 ir atbildīgs tikai iepriekš minētais ražotājs. Ekspluatācijas īpašību deklarācija ir pieejama vietnē www.svt.de. Parakstīties ražotāja uzdevumā un ražotāja vārdā:

i.V. Christian Meyer-Korte
Ražošanas pārvaldības vadītājs/ Private Label

i.A. Daniel Bernhardt
Tehniskā dokumentācija