



Vyhlásenie o výkone

č. 01153-PYRO-SAFE®-SP-A2
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2

Dátum: 10.03.2018
Rev.: 01

strana 1 / 1

Jednoznačný identifikačný kód typu výrobku
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2

Účel použitia

Intumescentný protipožiarny náter na oceľové súčasti

Výrobca

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

System na hodnotenie a overovanie výkonovej odolnosti

System 1

Európsky vyhodnocovací dokument

ETAG 018-2:2011-11

Európske technické posúdenie

ETA-17/0394 zo dňa 31.05.2017

Osvedčenie o výkonovej odolnosti

0761-CPR-0629

Technické miesto hodnotenia

Institut Techniki Budowlanej

Notifikovaný orgán

Ústav na skúšanie materiálu pre stavebníctvo v Braunschweige (D), identifikačné číslo 0761

Vyhlásený výkon

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
Chovanie pri požiari	Reaktívny náterový systém pozostávajúci zo základného náteru PERMACOR 1705, intumescentného protipožiarného náteru PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2 a krycieho laku DECORATIVE SP 2: trieda E	EN 13501-1
ohňovzdornosť	R 15 – R 60 v súlade s prílohou 1 ETA-17/0394 pre nosníky a podpery s otvorenými alebo uzavretými profilmi.	EN 13501-2 EN 13381-8
Unikanie nebezpečných látok	Žiadne nebezpečné látky	-
Trvanlivosť a vhodnosť použitia	Kategória využitia typu Z2	ETAG 018-2
Kompatibilita základných náterov	Krátky olejový alkyd, akryl, 2K epoxid	
Kompatibilita krycích náterov	DEKORLACK SP-2, LACRYL PU, FONTECRYL 10, DEKONTLACK L	

Výkonnosť výrobku, pre ktorý bolo vyhlásenie o výkone vydané, zodpovedá deklarovaným výkonom. Za vytvorenie Vyhlásenia o výkone v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 výhradne zodpovedá vyššie uvedený výrobca.

Toto vyhlásenie o výkone je k dispozícii online na stránke www.svt.de.

Podpísané za výrobcu a v mene výrobcu:

i.V. Christian Meyer-Korte
Vedúci produktového manažmentu / vlastná súkromná menovka

i.A. Daniel Bernhardt
Technická dokumentácia