



Prestandadeklaration

Nr 01153-PYRO-SAFE®-SP-A2
PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2

Datum: 10.03.2018
Rev.: 01
Sida 1 / 1

Produkttypens unika identifikationskod

PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2

Avsedd användning

Intumescerande brandskyddsbeläggning för stålkonstruktionsdelar

Tillverkare

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

System för bedömning och kontroll av fortlöpande prestanda

System 1

Europeiskt bedömningsdokument

ETAG 018-2:2011-11

Europeisk teknisk bedömning

ETA-17/0394 av den 31 maj 2017

Certifikat för fortlöpande prestanda

0761-CPR-0629

Tekniskt bedömningsorgan

Instytut Techniki Budowlanej

Anmält organ

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, ID-nr 0761

Angivna prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Reaktivt beläggningssystem bestående av grundfärg PERMACOR 1705, Intumescerande brandskyddsbeläggning PYRO-SAFE® FLAMMOPLAST SP-A2 och täcklack DEKORLACK SP 2: Klass E	EN 13501-1
Brandhårdighet	R 15 – R 60 enligt bilaga 1 i ETA-17/0394 för balk och pelare med öppna eller slutna profiler.	EN 13501-2 EN 13381-8
Emissioner av farliga ämnen	Inga farliga ämnen	-
Beständighet och användbarhet	Användningskategori typ Z2	ETAG 018-2
Kompatibilitet för grundfärger	Mager oljealkyld, akryl, 2K-epoxi	
Kompatibilitet för täckfärger	DEKORLACK SP-2, LACRYL PU, FONTECRYL 10, DEKONTLACK L	

Prestandan för produkten, som prestandadeklarationen utfärdas för, motsvarar angivna prestanda. Utfärdandet av prestandadeklarationen i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 sker på eget ansvar av ovan angivna tillverkare.

Denna prestandadeklaration är tillgänglig på internet på www.svt.de.

Undertecknat för tillverkaren och i tillverkarens namn av:

i.V. Christian Meyer-Korte
Chef produktstyrning/legotillverkning

i.A. Daniel Bernhardt
Teknisk dokumentation