





## FLAMRO® BK-N Brandschutzkissen

Abschottung aus Brandschutzkissen zum temporären oder permanenten Verschluss von Kabeldurchführungen.



### Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*
	Kabel	≤ 80
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21
	Kabeltrassen	✓
	Leerrohre aus Kunststoff/Stahl	≤ 16

\*Alle Angaben in mm

### Feuerwiderstandsklasse

max. EI 180 gem. EN 13501-2

### Einsatzbereiche

- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

### Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>	ETA-17/0904	
<b>Bauteilstärke</b>	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 150
<b>Schottstärke</b>	Wand	≥ 250
	Decke	≥ 250
<b>Schottgröße</b>	Wand	600 x 600
	Decke	600 x 600

Alle Angaben in mm

### Produkte



#### FLAMRO® BK-N Brandschutzkissen

BK-N S 250 x 60 x 30 mm – Art.-Nr. 12060  
BK-N M 250 x 130 x 35 mm – Art.-Nr. 12130  
BK-N L 250 x 180 x 35 mm – Art.-Nr. 12180

**Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:**

✉ Informationen: [global@svt.de](mailto:global@svt.de) Bestellung: [order@svt.de](mailto:order@svt.de)  
☎ +49 4105-40 90-0

Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben entsprechen dem zum Zeitpunkt der Drucklegung (06.2020) geltenden Stand der Technik bzw. der Normfassung. Gerne informieren wir Sie auf Nachfrage über die für Ihren Einzelfall geltenden gesetzlichen und technischen Rahmenbedingungen bzw. Herstellervorgaben.  
© Copyright FLAMRO®-Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal. FLAMRO® ist ein eingetragenes Warenzeichen © der FLAMRO® Brandschutz-Systeme GmbH, Seevetal.