



## PYRO-SAFE® ES

Leichtes Abschottungssystem  
aus Mineralwolle und ablativem Spachtel



### Feuerwiderstandsklasse

max. EI 120 gem. EN 13501-2

### Einsatzbereiche







- Leichte Trennwand, Massivwand, Decke

### Systemdaten

<b>Verwendbarkeitsnachweis</b>		ETA-14/0418
<b>Bauteilstärke</b>	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 125
<b>Schottstärke</b>	Wand	≥ 100
	Decke	≥ 125
<b>Schottgröße</b>	Wand	350 x 150 (eckig) oder Ø 150 (rund)
	Decke	350 x 150 (eckig) oder Ø 160 (rund)

Alle Angaben in mm

### Belegung

Medienleitungen		max. Durchmesser*	
	Kabel	≤ 21	
	Kabelbündel	≤ 100 / ≤ 21	
	EIR	Einzeln	≤ 32 / ≤ 21
	EIR	Bündel	≤ 100 / ≤ 32 / ≤ 21
	Brennbare Rohre	≤ 32	
	Klimasplit-Leitungs-kombinationen	✓	

\*Alle Angaben in mm

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne:

✉ Informationen: [global@svt.de](mailto:global@svt.de) Bestellung: [order@svt.de](mailto:order@svt.de)  
☎ +49 4105-40 90-0



## PYRO-SAFE® ES

---

### Produkte



#### **PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A** **Brandschutzbeschichtung**

##### **Farbe**

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155101  
Eimer à 15 kg – Art.-Nr. 01155105

##### **Feste Farbe**

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155106  
Eimer à 15 kg – Art.-Nr. 01155107

##### **Spachtel**

Eimer à 12,5 kg – Art.-Nr. 01155104  
Eimer à 15 kg – Art.-Nr. 01155109  
Kartusche 310 ml – Art.-Nr. 01155125


---



#### **Mineralwolle**

Sack à 10 kg – Art.-Nr. 01183000

---



#### **PYRO-SAFE® DG-CR 1.5** **Brandschutzwickel**

Rolle à 10 m x 125 mm – Art.-Nr. 01261125

---