



Declaración de rendimiento

N° 01260000-PYRO-SAFE®-DG

PYRO-SAFE® DG

Fecha: 25.09.2018

Rev.: 04

Página 1 / 1

Identificador único del producto

PYRO-SAFE® DG, PYRO-SAFE® DG-CR, PYRO-SAFE® DG-CR BS,
PYRO-SAFE® DG-CR SK, PYRO-SAFE® DG-CRF

Finalidad prevista

Productos intumescentes para aplicaciones de sellado y protección contra el fuego (IU1)

Fabricante

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistema de evaluación y comprobación de la constancia del rendimiento

Sistema 1

Documento de Evaluación Europeo

EAD 350005-00-1104

Evaluación Técnica Europea

ETE 16/0268

Certificado de constancia del rendimiento

0761-CPR-0558

Organismo de Evaluación Técnica

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin

Organismo notificado

Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig, número de identificación 0761

Rendimiento declarado

Características esenciales	Rendimiento	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	-	-
PYRO-SAFE® DG (Capas secas con un espesor de ≥ 1 mm a ≤ 2 mm sobre superficies metálicas con punto de fusión de ≥ 1.000 °C o superficies clasificadas A1)	B-s1,d0	DIN EN 13501-1
PYRO-SAFE® DG-CR (Espesor nominal de 0,6 mm a 2,2 mm montaje libre o sobre superficies minerales (densidad ≥ 800 kg/(m ³)) o superficies clasificadas A1)	C-s1,d0	
PYRO-SAFE® DG-CR BS, PYRO-SAFE® DG-CR SK, PYRO-SAFE® DG-CRF	E	
Emisión de sustancias peligrosas	Sin sustancias peligrosas	ETA 16/0268
Categorías de uso	Tipo X, Y1, Y2, Z1, Z2	EOTA TR 024

El rendimiento del producto al que se refiere esta declaración de rendimiento corresponde con el rendimiento declarado. Esta declaración de rendimiento se ha elaborado en conformidad con el Reglamento UE 305/2011 bajo exclusiva responsabilidad del fabricante.

Esta declaración de rendimiento está disponible en el sitio web www.svt.de

Firmado en nombre y representación del fabricante

i.V. Christian Meyer-Korte
Jefe de Gestión de Productos

i.A. Daniel Bernhardt
Documentación técnica