



Déclaration de performance

N° 01155-PYRO-SAFE®-FLAMMOTECT-A
PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

Date: 25.09.2018
Rév.: 04
age 1 / 1

Code d'identification univoque du type de produit
PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

Usage prévu

- A) Revêtement d'ablation à utiliser dans les obturations
B) Produits coupe-feu pour étanchéfier et obturer les joints et les ouvertures

Fabricant

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Système d'évaluation et de contrôle de la constance des performances

A) + B) Système 1

Document d'évaluation européen

- A) ETAG 026-2:2011
B) EAD 350141-00-1106

Évaluation technique européenne

- A) ETA-14/0418 du 04.12.2014
B) ETA-18/0237 du 16.05.2018

Certificat de la constance des performances

- A) 0761-CPR-0426
B) 0761-CPR-0726

Organisme d'évaluation technique

- A) Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin
B) ETA-Danmark A/S

L'organisme notifié

A) + B) Institut de contrôle des matériaux pour le secteur du bâtiment, Braunschweig, numéro d'identification 0761

Performance déclarée

	Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
A) + B)	Comportement au feu	Classe E	EN 13501-1
A)	Résistance au feu	Classe EI 30 - classe EI 240 pour les détails, voir ETA-14/0418	EN 13501-2
B)		Maximaum classe EI 120-H-X-B-W-00 à 200 Klasse EI 120-V-X-B-W-00 à 200 pour les détails, voir ETA-18/0237	
A)	Dégagement de matières dangereuses	Pas de matières dangereuses	ETAG 018-2
A) + B)	Stabilité et aptitude à l'emploi	Catégorie d'utilisation type X	ETAG 026-2

La performance du produit pour laquelle la déclaration de performance a été établie satisfait aux performances déclarées. Le fabricant cité ci-dessus est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performance en accord avec l'ordonnance (UE) n° 305/2011. Cette déclaration de performance est disponible en ligne sur le site www.svt.de. Signé pour le fabricant et en son nom par :

i.V. Christian Meyer-Korte
Responsable Gestion des produits / labels privés

i.A. Daniel Bernhardt
Documentation technique