



# Izjava o zmogljivosti

Št. 01155-PYRO-SAFE®-FLAMMOTECT-A  
PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

Datum: 25.09.2018  
Preverjeno: 04  
Stran 1 / 1

## Enojasna ozn. koda tipa izdelka

PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A

## Namen uporabe

- A) Ablacijski premaz za uporabo v vodilih  
B) Protipožarni izdelki za zatesnitev in zapiranje fug in odprtín

## Proizvajalec

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,  
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

## Sistem za ocenjevanje in preverjanje obstojnosti zmogljivosti

A) + B) Sistem 1

## Evropski dokument za ocenjevanje

- A) ETAG 026-2:2011  
B) EAD 350141-00-1106

## Evropsko tehnično ocenjevanje

- A) ETA-14/0418 z dne 04. 12. 2014  
B) ETA-18/0237 z dne 16. 05. 2018

## Potrdilo o obstojnosti zmogljivosti

- A) 0761-CPR-0426  
B) 0761-CPR-0726

## Tehnična ustanova za ocenjevanje

- A) Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlin  
B) ETA-Danmark A/S

## Priglašeni organ

- A) + B) Ustanova za preverjanje gradbenih materialov „Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig“,  
označevalna številka 0761

## Zmogljivost, navedena v izjavi

	Najpomembnejše značilnosti	Zmogljivost	Usklajena tehnična specifikacija
A) + B)	Vedenje v požaru	Razred E	EN 13501-1
A)	Ognjeodpornost	Razred EI 30 - razred EI 240 Podrobnosti glej ETA-14/0418	EN 13501-2
B)		Največ razred EI 120-H-X-B-W-00 do 200 razred EI 120-V-X-B-W-00 do 200 Podrobnosti glej ETA-18/0237	
A)	Oddaja nevarnih snovi	Ni nevarnih snovi	ETAG 018-2
A) + B)	Vzdržljivost in primernost uporabe	Kategorija uporabnosti tip X	ETAG 026-2

Zmogljivost izdelka, za katerega je bila izjava o zmogljivosti izdana, ustreza navedenim zmogljivostim. Za izdelavo izjave o zmogljivosti v skladu z odredbo (EU) št. 305/2011 odgovarja izključno zgoraj naveden proizvajalec.

Ta izjava o zmogljivosti je na voljo online pod [www.svt.de](http://www.svt.de).

Podpisal za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

i.V. Christian Meyer-Korte  
vodje upravljanja izdelkov / Private Label

i.A. Daniel Bernhardt  
Tehnična dokumentacija