



Eksploatacinių savybių deklaracija

Nr. 01167000-PYRO-SAFE® GFM
PYRO-SAFE® GFM

Data: 2017-06-02
Rev.: 01
Psi. 1 / 1

Unikalus produkto tipo kodas
PYRO-SAFE® GFM

Paskirtis

Įprastinis mūrijimo skiedinys po tinkamumo tikrinimo, skirtas priešgaisrinei vamzdžių apsaugai sienose ir perdangose, taip pat tinkamas plyšiams apie priešgaisrines sklendes ir apie priešgaisrinių durų staktas užpildyti.

Gamintojas

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimo ir įvertinimo sistema
2+ sistema

Darnusis standartas

EN 998-2:2010

Notifikuotoji įstaiga

Šiaurės Reino-Vestfalijos medžiagų tyrimo tarnyba, kodas 0432

Deklaruotos eksploatacinės savybės

Esminiai bruožai	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Degumas	A1	EN 998-2:2010
Atsparumas spaudimui	M20	
Pradinis šlyties stipris:	0,3 N/(mm ²) (vertė pagal lentelę)	
Vandens sugėrimas	NDP	
Chlorido kiekis	≤ 0,10 M.-%	
Vandens garų pralaidumas μ	15/35 (vertė pagal lentelę)	
Šilumos laidumas λ 10, dry	≤ 0,82 W/(mK) su P = 50 % ≤ 0,89 W/(mK) su P = 90 % (vertė pagal lentelę pagal EN 1745)	
Ilgamžiškumas (atsparumas šalčiui)	Įvertinimas pagal skiedinio naudojimo vietoje galiojančias taisykles	

Gamino, kuriam išduota eksploatacinių savybių deklaracija, eksploatacinės savybės yra tokios, kaip nurodyta deklaracijoje. Už eksploatacinių savybių deklaracijos parengimą pagal ES direktyvą 305/2011 atsakingas tik nurodytas gamintojas.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikta internete adresu www.svt.de.

Už gamintoją ir gamintojo vardu pasirašė:

i.V. Christian Meyer-Korte
Product Management Construction

i.A. Daniel Bernhardt
Technical Documentation Construction