



Dichiarazione di prestazione

N. 0116300-NOVASIT-K2
 PYRO-SAFE® NOVASIT K2

Data: 06.02.2017
 Rev.: 02

Pagina 1 / 1

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

PYRO-SAFE® NOVASIT K2

Usi previsti

Normale malta per murature secondo prova d'idoneità per la realizzazione di sigillature di attraversamenti di tubazioni in pareti e solai, idonea anche per giunti intorno a serrande tagliafiamma e per il riempimento delle intelaiature delle porte tagliafuoco.

Fabbricante

svt Brandschutz Vertriebsgesellschaft mbH International,
 Gluesinger Strasse 86, D - 21217 Seevetal

Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione

Sistema 2+

Norma armonizzata

EN 998-2: 2010

Organismo notificato

MPA Hannover (Ente di collaudo di materiali edili), codice identificativo 0764

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	A1	EN 13501-1
Resistenza alla compressione	M 20	EN 998-2:2010
Resistenza iniziale a taglio (resistenza al taglio adesivo)	0,3 N/(mm ²) (valore tabella)	
Assorbimento d'acqua	NPD	
Contenuto di cloruro	≤ 0,10 M.-%	
Permeabilità al vapore acqueo μ	15/35 (valore tabella)	
Conducibilità termica Λ 10,dry	≤ 0,82 W/(mK) per P=50% ≤ 0,89 W/(mK) per P=90% (valori tabella sec. EN 1745)	
Durevolezza (resistenza al gelo)	Valutazione secondo le disposizioni applicabili nel luogo di utilizzo previsto per la malta	

La prestazione del prodotto di cui alla presente dichiarazione corrisponde alle prestazioni dichiarate. La responsabilità per la compilazione della presente dichiarazione di prestazione in conformità al Regolamento (UE) N. 305/2011 incombe esclusivamente al produttore suindicato.

La presente dichiarazione di prestazione è disponibile online all'indirizzo www.svt.de.

Firmato a nome e per conto del produttore da:

i.V. Christian Meyer-Korte
 Responsabile Gestione Prodotti/ Private Label

i.A. Daniel Bernhardt
 Documentazione tecnica