

## **GEAQUELLO® E 234**

### **Nachbelegungsmodule**

Protect your values.



members of svt group

**AIK**

**flamro**

**ROLFKUHNGBH**

### **Beschreibung**

Die GEAQUELLO® E 234 Nachbelegungsmodule bestehen aus einem flammbeständigen und quellenden Brandschutzmaterial auf Polyurethan-Basis. GEAQUELLO® E 234 ist frei von Fasern und Lösungsmitteln und nicht toxisch.

### **Einsatzbereiche**

- Schiffe und Offshore-Anlagen
- Kabel- und Rohrdurchführungen
- Auf Anfrage



### **Lieferung und Verpackung**

GEAQUELLO® E 234			
	S	M	L
Verpackung	Box		
Modulgröße Ø	40 x 235 mm	66 x 235 mm	90 x 235 mm
Menge	20 Stk. / Box	6 Stk. / Box	3 Stk. / Box
Gewicht / Box	0,3 kg	0,75 kg	1,5 kg
Artikelnummer			
	4145500	4145502	4145504

Für eine Bestellung kontaktieren Sie uns gerne:



+49 561 5801-0



order@aik-flammadur.de

## GEAQUELLO® E 234

### Technische Daten

Protect your values.



members of svt group

AIK

flamro

ROLFKUHNGBH

Farbe	schwarz
Shore-Härte (DIN 53505)	88 - 92 Shore A
Expansionsdruck (300°C)	0,6 - 1,2 N/mm <sup>2</sup>
Ausdehnung (450°C)	17 - 26-fach
Einsatzbereich	-50°C bis +100°C
Verarbeitung	<p>GEAQUELLO® E 234 Nachbelegungsmodule sind in Durchmessern von 40, 66, 90 mm erhältlich.                      Geprüfte Medien: Kabel bis 37 mm; entflammbare Rohre bis Ø 63 mm;                      Metallrohre bis Ø 22 mm.                      Der Abstand zu anderen Komponenten muss zwei Lagen R 312/R 380 betragen:                      Der Ringspalt muss nach dem Bohren mindestens 8 mm betragen.                      Dieser wird mit Kartuschenmaterial GEAQUELLO® E 234 T gefüllt.</p>
Lagerung	Kühl und trocken
Lieferform	Box mit 0,3 kg, 0,75 kg, 1,5 kg
Nachweise	<p>Produkt hat Zulassung                      Patentanmeldung unter der Nr.: 10 2018 114 683.3.</p>